


**4 Form**

- OS** ohne Skala
- LS** mit Längsskala (mm-Teilung)



d <sub>1</sub> Durchmesser D Werkstoff NI	s <sub>1</sub> Vierkant V Werkstoff AL	Länge l								d <sub>2</sub>	s <sub>2</sub>	k
		100	150	200	250	300	350	400				
D 8	-	100	150	200	250	300	350	400	-	-	15	
D 10	V 10	100	150	200	250	300	350	400	-	7	15	
D 12	V 12	100	150	200	250	300	350	400	9	9	15	
D 15	-	100	150	200	250	300	350	400	12	-	20	
D 16	V 16	100	150	200	250	300	350	400	13	13	20	
D 20	-	100	150	200	250	300	350	400	16	-	25	

**Ausführung**

- Haltestangen / -rohre rund  
Edelstahl 1.4301 geschliffen **NI**
- Halterohre Vierkant  
Aluminium naturfarben eloxiert **AL**
- Längsskala eingraviert  
in Laserpräzision
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

**Auf Anfrage**

- Sonderskalen

**3 Hinweis**

Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind für die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt.

Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.

siehe auch...

- *Edelstahl-Haltestangen GN 480.3 / GN 480.5* → Seite 1602
- *Endstopfen GN 991* → Seite 1604

**Bestellbeispiel (Haltestange)**

**GN 480.1-D10-150-NI-LS**

- 1 d<sub>1</sub>
- 2 Länge l
- 3 Werkstoff
- 4 Form

**Bestellbeispiel (Vierkantrohr)**

**GN 480.1-V16-300-AL-OS**

- 1 s<sub>1</sub>
- 2 Länge l
- 3 Werkstoff
- 4 Form

3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9

