

Standardausführung.

Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Geeichte, wahlweise ungeeichte Ausführung. Schlauchlänge 50 cm. Mit Stecknippel Messing für Kupplung NW 7,2 – 7,8.

Messbereich 0 - 12 bar / 170 psi

Standard-Handreifenfüllmesser mit Momentstecker, Schlauch starr

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Manometer Ø mm	Schlauchanschluss
114543	39.011	ungeeicht	63	G 1/4, starr



39.011

Standard-Handreifenfüllmesser mit Momentstecker, Schlauch drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Manometer Ø mm	Schlauchanschluss
136799	39.021	geeicht	80	G 1/4, drehbar
136800	39.022	ungeeicht	80	G 1/4, drehbar



39.021

Standard-Handreifenfüllmesser mit Hebelstecker, Schlauch drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Manometer Ø mm	Schlauchanschluss
136783	39.031	geeicht	80	G 1/4, drehbar
136784	39.032	ungeeicht	80	G 1/4, drehbar



39.032

Standard-Handreifenfüllmesser mit Tankstellenstecker, Schlauch drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Manometer Ø mm	Schlauchanschluss
136786	39.041	geeicht	80	G 1/4, drehbar
136787	39.042	ungeeicht	80	G 1/4, drehbar



39.041

Zubehör für Handreifenfüllmesser Standardausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
136789	39.501	Momentstecker
136790	39.502	Autoventil-Hebelstecker
136791	39.503	Tankstellenstecker
136792	39.601	Schlauch mit Momentstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar
136793	39.602	Schlauch mit Hebelstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar
136794	39.603	Schlauch mit Tankstellenstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar
136795	39.701	Manometer Ø 80 mm, ungeeicht, Anschluss hinten
136796	39.702	Manometer Ø 63 mm, ungeeicht, Anschluss hinten



39.501



39.502



39.503



39.601



39.602



39.603



39.701



39.702

Abteilung eDocumentation

Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330

Fax 07125 9497-99

e-mail: eDocumentation@riegler.de

Ausgabe 10/2016 Technische Änderungen vorbehalten.

RIEGLER & Co. KG

www.riegler.de