



d_0 Kugelgelenk-Ø GN 784	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	m	s
23	42	32,5	4,5	M 5	2	6	8,5	7	2,5
31	49	40	4,5	M 6	3	6	10,5	9	3
39	60	50	5,5	M 8	4	10	14,6	12	4
49	70	60	5,5	M 8	4	10	14,6	16	4

Ausführung

- Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
matt, gleitgeschliffen
- Senkschraube DIN 7991
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- Passkerbstift DIN 8745
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

MT

Hinweis

Flansche GN 784.1 werden von unten, verdrehgesichert durch einen Passkerbstift, an Kugelgelenke GN 784 angeschraubt.

Sie ermöglichen so die Montage der Kugelgelenke auch von der Oberseite. Der Teilkreis d_2 ist zusammen mit den drei Bohrungen d_3 so dimensioniert, dass handelsübliche Standardschrauben zusammen mit einer Unterlegscheibe verwendet werden können.

Der Passkerbstift ist am Flansch montiert. Die Senkschraube ist lose beigelegt.

siehe auch...

- *Kugelgelenke GN 784* → Seite 1588

Bestellbeispiel

GN 784.1-70-MT

1 d_1

2 Oberfläche